

練込型

透明

外張り

内張り

トンネル

グリーンテート
Cleantate

エフ エフ
FF



様々な用途に使いやすい汎用農POフィルム

- 流動性、防霧性、保温性をバランスよく配合
- 雨よけ、トンネル、ハウス外張り、内張りカーテンなどの用途に



規格

厚み(mm) : 0.05 0.075 0.1 ※幅、発注単位など詳細は別途お問合せください。



注意

1. 本製品には表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展張してください。
2. フィルムの展張時には、しわ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
3. ハウスバンド等との摩擦により破れることがありますので、ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。
また、スプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか、専用の補助部材をご使用ください。
4. イオウ燻蒸や散布、及びイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意ください。
5. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意ください。
6. 高温時にフィルム同士が融着するおそれがありますので、展張途中や保管には十分ご注意ください。
7. 本製品は防霧仕様ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節や栽培環境によっては発生することがあります。
8. 土壌熱消毒及び高温環境下での展張等によりフィルムの流動性能が低下するおそれがありますのでご注意ください。
9. フィルム内の添加剤が表面に出ることによって白く見えたり、巻の色目が変わって見えることがあります。
10. 暗所に保管されたフィルムは部分的に黄色くなるがありますが、展張すると元に戻ります。

供給 全農 JA | JA全農グループ

タキロンシーアイ

〒108-0073 東京都港区三田3-5-19(住友不動産東京三田ガーデンタワー) TEL (03)6435-1466

アグリ事業部ホームページ <https://www.tkci-agri.jp/>

※支店・営業所所在地・電話番号はホームページをご確認ください。

「タキロンシーアイ」、「」、「」は、タキロンシーアイ株式会社の日本国における商標または登録商標です。

